

Creative
COLLECTION

WEEKLY LINK PARTY

KRAFT-O-MANIAC | THE CRAFTED SPARROW | BLOOMING HOMESTEAD | GIGGLES GALORE



TECNOPIOS GMA®

SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

PISOS EN ROLLO LG Hausys

Cel: 314-821-9866

 **LG Hausys**

DECOTILE Concreto





TECNOPIOSOS GMA®

SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

PISOS EN ROLLO LG Hausys

Cel: 314-821-9866



Carbono
DTE6254



Titanio
DTE6243



Element
DTE 6244



Construcción	Características	Estándar	Decotile Concreto 3mm
 <ul style="list-style-type: none"> Tratamiento superficial (Poliuretano de alta resistencia) Capa protectora de 0.55mm Capa impresa (diseño) Capa de fibra de vidrio reforzada (Estabilidad multidimensional) Capa base compacta de PVC 	Formato		Tableta heterogénea
	Clasificación	ISO10874	33/42
	Longitud de tableta		600 mm
	Ancho de tableta	ISO24341	600 mm
	Espesor total	ISO 24346	3.0 mm
	Capa protectora	ISO24340	0.55mm
	Indentación residual	ISO24343-1	< 0.1
	Estabilidad dimensional	ISO23999	< 0.25 %
	Solidez del color a la luz	ENISO105-B02	> 6
	Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Ventajas	Prueba de sillas	ISO4918	Sin cambios
1. Estabilidad Dimensional Multi-direccional: La capa de fibra de vidrio garantiza que las dimensiones no cambien, sin importar la variación de condiciones donde se encuentre.	Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
2. Capa protectora HPU Poliuretano con una alta resistencia a químicos en general, que garantiza su excelente durabilidad, fácil mantenimiento y limpieza.	Resistencia química	ISO26987	Sin cambios
3. Diseño: Su presentación en tabletas permite explotar la creatividad con la mezcla de colores, tamaños y texturas de madera.	Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130	Class DS R9
	Garantía		15 años

Decotile 3mm referencia Concreto, **LG hausys**, le dará a tus espacios un acabado tipo industrial uniendote a la tendencia loft.



TECNOPISOS GMA®

SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

PISOS EN ROLLO LG Hausys

Cel: 314-821-9866

