



 **LG Hausys**

# DELIGHT 2,2mm

 **PBX:(57)(1) 3148219866**

 **CALLE 187 # 57-45**


[www.tecnopisosgma.com](http://www.tecnopisosgma.com)





 **LG Hausys**

¡NUEVO  
COLOR



**Arena**  
DLT 9102



**Negro**  
DLT9108



**Gris Oscuro**  
DLT9109



**Gris Claro**  
DLT9101



**Azul**  
DLT9105



**Azul Claro**  
DLT8836



**Verde**  
DLT9106



**Blanco**  
DLT 8831



HOSPITAL



RETAIL




COLEGIO



CASA



CAFETERIA

| Construcción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Características            | Estándar       | Delight           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamiento UV Easy Clean</li> <li>Capa protectora de 0.5mm</li> <li>Capa impresa (diseño)</li> <li>Capa en fibra de vidrio (Estabilidad multidimensional)</li> <li>Base espumada</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | Tratamiento superficial    |                | Deep Clean UV+    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Formato                    |                | Rollo Heterogéneo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clasificación              | ISO 10874      | 23/31             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Longitud del rollo         |                | 20 m              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ancho del rollo            | ISO 24341      | 2,000 mm          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espesor total              | ISO 24346      | 2.2 mm            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peso                       | ISO 23997      | <2,040 g/m        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indentación residual       | ISO 24343-1    | < 0.1 mm          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estabilidad dimensional    | ISO 23999      | < 0.30 %          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Solidez del color a la luz | EN ISO 105-B02 | > 6               |
| <b>Ventajas</b><br><br><b>1. Estabilidad Dimensional Multidireccional:</b><br>La capa de fibra de vidrio garantiza que las dimensiones no cambien, sin importar la variación de condiciones donde se encuentre.<br><br><b>2. Tratamiento Anti bacterial Nano-Silver:</b><br>No usan materiales peligrosos en su fabricación, utilizan plastificantes 100% libres de ftalato.<br><br><b>3. Absorción Acústica:</b><br>Posee una base espumada con una capacidad de absorción acústica de 24db y texturas de madera. | Resistencia al desgaste    | EN 660-2       | T                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prueba de sillas           | EN424          | Sin cambios       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reacción al fuego          | ASTM E-648     | Cumplió           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resistencia química        | ISO 26987      | Sin cambios       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reducción de sonido        | ISO-0140-8     | 24db              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Garantía                   |                | 5 Años            |

Nuestros pisos vinílicos LG **hausys** poseen apariencia de granito y mármol, de hecho te brindan una sensación única de elegancia y frescura. Especiales para espacios de hospitales, laboratorios, colegios, universidades y centros comerciales.



LG Hausys