

MANUAL DE MANTENIMIENTO PISO LVT CLICK

OBJETIVO:

Proporcionar las indicaciones necesarias y requeridas para un adecuado mantenimiento del piso LVT CLICK, a fin de lograr un mayor cuidado de su apariencia y durabilidad.

INDICACIONES PARA TENER EN CUENTA:

Para lograr un adecuado mantenimiento y cuidado del piso LVT CLICK instalado, se deben seguir las siguientes observaciones y recomendaciones:

1. Los pisos de vinilo tipo listón de PVC, debe ser mantenidos con un aseo periódico el cual consiste en la utilización de una escoba suave para barrer las impurezas o polvo acumulado y trapero húmedo exclusivo para este tipo de producto que no debe ser el utilizado en otras áreas como baños o cocinas, ya que la grasa puede afectar la presentación del piso.
2. La utilización de líquidos limpiadores aromatizantes con PH neutro son de gran ayuda en el cuidado del piso. No se recomienda la utilización de ceras. Otro tipo de productos pueden ocasionar serios daños a la superficie del piso.
3. No se debe utilizar líquidos abrasivos o detergentes blanqueadores, de igual forma no debe utilizarse varsol, thinner, gasolina o solventes ya que pueden alterar la capa de uso del piso.
4. El uso de un tapete atrapa mugre de al menos 2 pasos en la entrada es recomendada para eliminar hasta el 80 % de los residuos de tráfico.
5. Si se utilizan sillas con rodachinas de pasta estas deben ser sustituidas por ruedas siliconadas o de poliuretano para evitar ralladuras en el piso.
6. Es imprescindible la utilización de fieltros protectores adhesivos en las bases o patas de los muebles o cualquier elemento que sea susceptible a ser desplazado, esto evitar ralladuras en el producto.
7. Cuando hay archivadores, cómodas, escritorios o demás elementos que deban ser desplazados y cuyo peso puedan afectar el piso, se recomienda aligerar el

- peso de los mismos y desmontar los cajones o elementos que puedan ser removibles y de esta forma mover los muebles y evitar daños.
8. La frecuencia de limpieza y conservación del piso depende de la limpieza diaria y el lugar de uso.
 9. Recuerde que la limpieza frecuente mejora la apariencia del piso, aumenta la durabilidad y reduce el costo de la reparación.
 10. Se recomienda el uso de fieltro adhesivo en las bases o patas de los muebles, esto ayuda a conservar el piso de ralladuras.
 11. Se debe utilizar una escoba suave o mopa para retirar del piso todo tipo de tierra, arena y polvo.
 12. Aplicar sobre el suelo una solución detergente suave con un trapeador agua o máquina industrial (disco rojo). A pesar de tolerar ampliamente el agua se recomienda utilizar moderadamente estos elementos.
 13. Se puede lavar con un paño limpio y secar con una escobilla de goma, la utilización de un trapeador exclusivo para el piso es recomendable. Este no debe ser utilizado en baños o cocinas para evitar que el producto se contamine con malos olores o grasas que puedan afectar la estética del producto.
 14. Si desea un acabado brillante, aplique de cuatro a cinco capas de sellador para pisos de vinilo, con un intervalo de al menos 30 minutos entre cada aplicación. Espere por lo menos 2 horas y asegúrese de que el suelo está completamente seco antes de liberar el tráfico. El uso de cera en el piso LVT CLICK no es obligatorio, pero su aplicación facilita la limpieza diaria.
 15. Finalizada la instalación el piso debe ser protegido por el contratante con plástico y cartón si aún hay trabajos pendientes de otros frentes.



TECNO**PISOS** GMA

SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

